

BRワイヤード

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆等級


BRワイヤードは、「BRボード」の片面に
きつ甲金網を鉄線で固定した製品です。



- 1 柔軟性があるため、施工に優れています。
- 2 複雑な箇所、曲面への施工が容易になります。
- 3 結束が簡単のため隙間ができにくく熱を逃しません。
また、つなぎ目もきれいに仕上がります。



▲拡大図



▲施工例

片面にきつ甲金網を、亜鉛メッキ鉄線で縫い合
わせています。

用途

- ボイラ炉壁・タンク・煙道の断熱 防音 耐火
- 火力発電、各種プラント配管、タンク、タワーなどの断熱
- 既設プラントの付加断熱、保温
- 空調設備の大口径配管、ダクト、機器類の保温、断熱

規格

製品名 種別	標準密度 kg/m ³	厚さ mm	寸法 mm	梱包仕様				JIS規格		国土交通省 告示不燃材料	熱伝導率 "W/m/k 平均温度70 +5,-0°	熱間収縮温度 ℃
				厚さ(mm)/入数(枚)	梱包形態			A9504	A6301			
ワイヤード	80	25	605W×5000L	25 50 75 100	ポリ袋			ブランケット1号	吸音ブランケット1号	第一一七八号	0.044以下	600以上
		50・75	605W×4000L	- 1 1 -								
		100	605W×2000L	- - - 1								
	120	25	605W×5000L	25 50 75 100								
		50・75	605W×4000L	- 1 1 -				ブランケット2号	吸音ブランケット2号	第一一七八号	0.043以下	600以上