

# BRファイバー

ホルムアルデヒド放散等級  
**F☆☆☆☆等級**

BR ファイバーは断熱保温用の  
ロックウール粒状綿です。



BRファイバーは、ロックウール繊維  
を5～25mmの粒状にしたものです。  
作業の場所、大きさに合わせて使  
用できるようになっています。



## 特 徴

断熱・保温性能のあるロックウール繊維を粒状化した  
綿状のもので、各種建材の材料等に使用できます。

## 用 途

- 各種ロックウール加工品の材料
- 産業機材原料

## 規 格

| 種 別 | 標準密度              | 梱包仕様       | 繊維平均太さ | JIS規格 | 国土交通省<br>告示不燃材料 | 熱伝導率                    | 熱間収縮温度 | 標準積載量(ケース) |           |
|-----|-------------------|------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|--------|------------|-----------|
|     | kg/m <sup>3</sup> | 梱包形態       | μm     | A9504 |                 | "W/m/k<br>平均温度70 +5,-0" | ℃      | 4t         | 10t       |
| 断熱用 | 20<br>360         | ポリ袋<br>ベラー | 7以下    | ウール   | 第一一七八号          | 0.044以下                 | 650以上  | 175<br>10  | 500<br>30 |